



QMC EPOLIT AN 351

Pintura autonivelante epoxy sin disolventes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

QMC EPOLIT AN 351 es un revestimiento autonivelante fabricado a base de resinas epoxídicas, bicomponente y libre de disolventes, para pavimentos de todo tipo de hormigón.

Está recomendado su uso en talleres, gasolineras, industria química, industria alimentaria y farmacéutica. También se recomienda en zonas industriales con humedad o zonas transitadas de carga. Además se puede utilizar como capa previa a pinturas de acabado liso o rugoso. Tiene un acabado brillante con características mecánicas y químicas elevadas, por lo que tiene un bajo desgaste superficial y una gran resistencia ante manchas de gasoil, ácidos débiles, productos jabonosos, alcoholes, etc.

Una vez el producto ha curado por completo, es perfectamente impermeable. Posee una gran adherencia sobre soportes de hormigón, cemento, piedra, etc.

DATOS TÉCNICOS

- Tiempo de aplicación: 40-60 min.
- Tiempo de secado: 10 horas
- Tiempo de propiedades finales: 6 días.
- Temperatura de aplicación: entre +5°C y 40°C.
- Consumo aproximado: 3m² por 20Kg de producto (3mm de espesor).
- El soporte debe encontrarse limpio y sano.
- Relación de mezcla: 3 partes componente A y 1 parte componente B.

PRESENTACIÓN

-Envase: Lotes de 5Kg y 20Kg

-Colores disponibles: Beige, rojo óxido, verde pálido, verde oscuro y gris claro y negro.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda utilizar el producto antes de 1 año, almacenado en un lugar seco y protegido de las altas temperaturas y heladas.

